

# Karta produktu

## Pompa ciepła Maxima 34GT

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e): ..... Maxima 34GT  
 Pompa ciepła powietrze/woda: ..... nie  
 Pompa ciepła woda/woda: ..... nie  
 Pompa ciepła solanka/woda: ..... tak  
 Niskotemperaturowa pompa ciepła: ..... nie  
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz: ..... nie  
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: ..... nie

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna*	Prated	34	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	$\eta_s$	176	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7 °C	Pdh	32,9	kW	Tj = - 7 °C	COPd	4,56	-
Tj = + 2 °C	Pdh	32,6	kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,71	-
Tj = + 7 °C	Pdh	32,5	kW	Tj = + 7 °C	COPd	4,95	-
Tj = + 12 °C	Pdh	32,4	kW	Tj = + 12 °C	COPd	5,17	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	32,9	kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	4,40	-
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	32,9	kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	4,40	-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-10	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	Cdh	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	65	°C

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,009	kW	Znamionowa moc cieplna	Psup	0	kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTO	0,150	kW				
Tryb czuwania	PSB	0,009	kW	Rodzaj pobieranej energii			prąd elektryczny
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-	kW				
Pozostałe parametry				Znamionowe natężenie przepływu solanki		7,82	m <sup>3</sup> /h
Regulacja wydajności	wydajność stała						
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	LWA	62	dB				
Dane kontaktowe				Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500			

## Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) Karta produktu - pompa ciepła Maxima 34GT

Nazwa dostawcy			Galmet
Identyfikator modelu dostawcy			Maxima 34GT
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		(W35)	A++
		(W55)	A++
Znamionowa moc cieplna	klimat umiarkowany	(W35)	33 kW
		(W55)	38 kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		(W35)	176 %
		(W55)	137 %
Roczne zużycie energii		(W35)	14743 kWh
		(W55)	21760 kWh
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji			Należy zapoznać się z instrukcjami przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności.
Znamionowa moc cieplna	klimat chłodny	(W35)	40 kW
		(W55)	39 kW
	klimat ciepły	(W35)	35 kW
		(W55)	34 kW

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła  
W55- ogrzewanie średnotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła

## Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) Karta produktu - regulator temperatury pompy ciepła Maxima 34GT

Nazwa dostawcy		Galmet
Identyfikator modelu dostawcy		Maxima 34GT
Klasa regulator temperatury		III
Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej pomieszczeń		1,5%

Regulator temperatury jest zintegrowanym komponentem pompy ciepła.