

# Karta produktu

## Pompa ciepła Maxima 7GT

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e): ..... Maxima 7GT  
 Pompa ciepła powietrze/woda: .....nie  
 Pompa ciepła woda/woda: .....nie  
 Pompa ciepła solanka/woda: .....tak  
 Niskotemperaturowa pompa ciepła: .....nie  
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz: .....tak  
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: .....nie

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	8 / 8	kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	η <sub>s</sub>	174 / 125	%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>				Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>			
T <sub>j</sub> = - 7 °C	P <sub>dh</sub>	7,4 / 7,0	kW	T <sub>j</sub> = - 7 °C	COP <sub>d</sub>	4,50 / 2,95	-
T <sub>j</sub> = + 2 °C	P <sub>dh</sub>	7,4 / 7,2	kW	T <sub>j</sub> = + 2 °C	COP <sub>d</sub>	4,76 / 3,35	-
T <sub>j</sub> = + 7 °C	P <sub>dh</sub>	7,4 / 7,3	kW	T <sub>j</sub> = + 7 °C	COP <sub>d</sub>	5,02 / 3,69	-
T <sub>j</sub> = + 12 °C	P <sub>dh</sub>	7,5 / 7,4	kW	T <sub>j</sub> = + 12 °C	COP <sub>d</sub>	5,26 / 4,20	-
T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa	P <sub>dh</sub>	7,4 / 7,0	kW	T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa	COP <sub>d</sub>	4,50 / 2,95	-
T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza	P <sub>dh</sub>	7,3 / 6,9	kW	T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza	COP <sub>d</sub>	4,46 / 2,67	-
Temperatura dwuwartościowa	T <sub>biv</sub>	-7	°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	°C
Współczynnik strat	C <sub>dh</sub>	0,9	-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)	Jednostka	
Pobór mocy w trybach innych niż aktywne				Ogrzewacz dodatkowy				
Tryb wyłączenia	POFF	0,009	kW	Znamionowa moc cieplna	Psup	1,0 / 1,1	kW	
Tryb wyłączonego termostatu	PTO	0,044 / 0,029	kW	Rodzaj pobieranej energii		prąd elektryczny		
Tryb czuwania	PSB	0,009	kW					
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-	kW	Pozostałe parametry				
Regulacja wydajności		wydajność stała		znamionowe natężenie przepływu solanki		-	1,71	m <sup>3</sup> /h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu		L <sub>WA</sub>	44	dB				
Dane kontaktowe			Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500					

## Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) Karta produktu - pompa ciepła Maxima 7GT

Nazwa dostawcy			Galmet	
Identyfikator modelu dostawcy			09-160700 Maxima 7GT	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń		W35 / W55	A++ / A++	
Znamionowa moc cieplna	klimat umiarkowany	-	8 kW / 8 kW	
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego		-	7 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		W35 / W55	174 % / 125 %	
Roczne zużycie energii			3780 kWh / 4947 kWh	
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji i konserwacji			Należy zapoznać się z instrukcjami przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności.	
Znamionowa moc cieplna	klimat chłodny	W35 / W55	9 kW / 9 kW	
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego		-	7 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		W35 / W55	172 % / 131 %	
Roczne zużycie energii			4883 kWh / 6048 kWh	
Znamionowa moc cieplna	klimat ciepły	W35 / W55	9 kW / 8 kW	
Znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego		-	7 kW	
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		W35 / W55	169 % / 127 %	
Roczne zużycie energii			2574 kWh / 3198 kWh	
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	L <sub>WA</sub>		44 dB	

W35- ogrzewanie niskotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła  
W55- ogrzewanie średnotemperaturowe; W- temp. wody na wyjściu z pompy ciepła

## Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 811/2013) Karta produktu - regulator temperatury pompy ciepła Maxima 7GT

Nazwa dostawcy		Galmet	
Identyfikator modelu dostawcy		09-160700 Maxima 7GT	
Klasa regulator temperatury		III	
Udział regulatora temperatury w sezonowej efektywności energetycznej pomieszczeń		1,5%	

Regulator temperatury jest zintegrowanym komponentem pompy ciepła.

# Product Fiche

## Heat pump Maxima 7GT

Product Fiche (according to EU Regulation No 813/2013)

Model(-s): ..... Maxima 7GT  
 Air-water heat pump: .....no  
 Water-water heat pump: .....no  
 Ground-water heat pump: .....yes  
 Low-temperature heat pump: .....no  
 Equipped with an additional heater: .....yes  
 Multifunctional heater with a heat pump: .....no

Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit	Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit
Rated output	Prated	8 / 8	kW	Central heating's seasonal energy efficiency	$\eta_{s}$	174 / 125	%
Declared heating efficiency at partial load at a room temperature of 20°C and outdoor temperature $T_j$				Declared efficiency ratio (or ratio of primary energy consumption) under partial load at a room temperature of 20°C and outdoor temperature $T_j$			
$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	7,4 / 7,0	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	4,50 / 2,95	-
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	7,4 / 7,2	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	4,76 / 3,35	-
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	7,4 / 7,3	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	5,02 / 3,69	-
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	7,5 / 7,4	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	5,26 / 4,20	-
$T_j = \text{bivalent temperature}$	Pdh	7,4 / 7,0	kW	$T_j = \text{bivalent temperature}$	COPd	4,50 / 2,95	-
$T_j = \text{limit operating temperature}$	Pdh	7,3 / 6,9	kW	$T_j = \text{limit operating temperature}$	COPd	4,46 / 2,67	-
Bivalent temperature	Tbiv	-7	°C	Limit operating temperature	TOL	-10	°C
Loss coefficient	Cdh	0,9	-	Limit operating temperature for water heating	WTOL	60	°C

Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit	Parameter	Symbol	Value (W35 / W55)	Unit	
Power consumption in modes other than the active				Additional heater				
OFF mode	POFF	0,009	kW	Rated output	Psup	1,0 / 1,1	kW	
Thermostat OFF mode	PTO	0,044 / 0,029	kW	Type of consumed energy		electric current		
Standby mode	PSB	0,009	kW					
Crankcase heater ON mode	PCK	-	kW	Other parameters				
Efficiency control			capacity control		Nominal brine flow	-	1,71	m <sup>3</sup> /h
Acoustic power level in a room	L <sub>WA</sub>	44	dB	Contact details				
Galmet, Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500								

## Product Fiche (according to EU Regulation No 811/2013) Heat pump Maxima 7GT

Supplier			Galmet				
Supplier's model identifier			09-160700 Maxima 7GT				
Class of central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	A++ / A++				
Rated output	moderate climate		8 kW / 8 kW				
Rated output of the additional heater		-	7 kW				
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	174 % / 125 %				
Annual energy consumption			3780 kWh / 4947 kWh				
Special precautions to be used during assembly, installation and maintenance			Please read the instructions before carrying out any operations				
Rated output	cool climate	W35 / W55	9 kW / 9 kW				
Rated output of the additional heater		-	7 kW				
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	172 % / 131 %				
Annual energy consumption			4883 kWh / 6048 kWh				
Rated output	warm climate	W35 / W55	9 kW / 8 kW				
Rated output of the additional heater		-	7 kW				
Central heating's seasonal energy efficiency		W35 / W55	169 % / 127 %				
Annual energy consumption			2574 kWh / 3198 kWh				
Acoustic power level in a room		L <sub>WA</sub>	44 dB				

W35- low-temperature heating; W- water temperature at heat pump's outlet  
W55- medium-temperature heating; W- water temperature at heat pump's outlet

## Product Fiche (according to EU Regulation No 811/2013) Temperature controller of the heat pump - Maxima 7GT

Supplier		Galmet	
Supplier's model identifier		09-160700 Maxima 7GT	
Class of temperature controller		III	
Temperature controller's share in seasonal energy efficiency		1,5%	

The temperature controller is an integral part of the heat pump.